

LEDrail 2.0: handrail verlichting

- Volledig ingegoten lineair LED armatuur met geanodiseerd aluminium drager.
- Standaard lengtes: 25, 50, 75 & 100cm
- Speciale lengtes: op aanvraag
- Voor installatie in buizen met 42, 48 of 60mm diameter
- RVS bevestigingssysteem – niet zichtbaar
- IP68
- Slagvastheid: 4x IK10: 80 Joule
- IP68 connectoren
- Werkingstemperatuur: -25°C to 60°C
- Kleuren:
 - Koud wit 6100K
 - Neutraal wit 4100K
 - Warm wit 2800K
 - Geel
 - Rood
 - Groen
 - Blauw
 - RGB
- Binning witte kleuren: 3 MacAdam
- CRI voor witte kleuren: 85
- Spanning: 24Vdc
- Vermogen ECO versie: 3.5W/m
 - PLUS versie: 7W/m
 - POWER versie: 15W/m
- Vermogen RGB ECO versie: 9W/m
 - PLUS versie: 18W/m
- Dimbaar

wit monocolour		LEDrail dia42		LEDrail dia48		LEDrail dia60	
		Lumen/m	Lumen/W	Lumen/m	Lumen/W	Lumen/m	Lumen/W
ECO (3,5W/m)	Diffuus	99	29	95	27	93	27
	Helder	229	66	209	60	222	64
PLUS (7W/m)	Diffuus	217	31	208	30	206	30
	Helder	477	69	444	64	463	67
POWER (15W/m)	Diffuus	550	35	521	34	521	34
	Helder	1186	76	1114	72	1151	74

De gegeven data zijn typische waarden. Door toleranties in het productieproces en van de elektronische componenten, kunnen we waarden variëren.

