

LEDline 2.0 - 30mm breed

- Volledig ingegoten lineair LED armatuur met geanodiseerd aluminium drager.
- Standaard lengtes: 25, 50, 75 & 100cm
- Hoogte: 30 of 40mm
- Speciale lengtes: op aanvraag
- IP68
- IP68 connectoren
- Slagvastheid: 4x IK10: 80 Joule
- Statische belasting: 35 kN (ongeveer 3.5 ton)
- Werkingstemperatuur: -25°C to 60°C
- Kleuren:
 - Koud wit 6100K
 - Neutraal wit 4100K
 - Warm wit 2800K
 - Geel
 - Rood
 - Groen
 - Blauw
 - RGB
- Binning witte kleuren: 3 MacAdam
- CRI voor witte kleuren: 85
- Spanning: 24Vdc
- Vermogen ECO versie: 3.5W/m
 - PLUS versie: 7W/m
 - POWER versie: 15W/m
- Vermogen RGB ECO versie: 9W/m
 - PLUS versie: 18W/m
- Dimbaar

wit monocolour		LEDline h:40mm		LEDline h:30mm	
		Lumen/m	Lumen/W	Lumen/m	Lumen/W
ECO (3,5W/m)	Diffuus	125	36	166	48
	Helder	217	63	215	62
PLUS (7W/m)	Diffuus	264	38	364	53
	Helder	426	62	442	64
POWER (15W/m)	Diffuus	634	41	888	57
	Helder	1069	69	1102	71

De gegeven data zijn typische waarden. Door toleranties in het productieproces en van de elektronische componenten, kunnen we waarden variëren.

